

# AKČNÍ NABÍDKA KÜHTREIBER

## ŘÍJEN - LISTOPAD - PROSINEC 2011

### ČESKÝ VÝROBCE SVAŘOVACÍ TECHNIKY

ČR

### KUTIL 149

Jednofázový inverter vhodný především pro kutily. Umožňuje svařovat elektrodami o průměru až 3,2 mm - **trvale 2,5 mm.**



**4.578,-**

Rozsah svař. proudu:  
10-150 A  
Zatěžovatele:  
90 A (100%), 110 A (60%)

### KITin 150 TIG LA

Jednofázový inverter pro svařování obale-  
nou elektrodou a metodou TIG. Umožňuje  
**trvale** svařovat elektrodami o průměru  
3,2 mm.



**6.543,-**

Rozsah svař. proudu:  
10-150 A  
Zatěžovatele:  
125 A (100%), 140 A (60%)

### KITin 320MMA/320HF/320MIG

Přenosné třífázové digitální inverterové stroje pro svařování metodami  
MMA, TIG a MIG/MAG v novém designu.

SYNERGIC

4 kladkový posuv



**30.985,-**



**33.990,-**



**38.446,-**

Nastavitelný proud:  
10-300 A  
Zatěžovatele při 40°C:  
220 A (100%)  
300 A (40%)

Nastavitelný proud:  
10-300 A  
Zatěžovatele při 40°C:  
220 A (100%)  
300 A (40%)

Nastavitelný proud:  
20-300 A  
Zatěžovatele při 40°C:  
220 A (100%)  
300 A (40%)

Další varianty těchto strojů naleznete uvnitř letáku.

### KIT 2200/3000/4100

4 kladkový posuv

Kompaktní svařovací MIG/MAG stroje v novém designu a s vylepše-  
nými parametry.



**14.990,-**



**19.900,-**



**31.990,-**

Rozsah svař. proudu:  
40-190 A  
Zatěžovatele při 40°C:  
135 A (100%)  
150 A (60%)

Rozsah svař. proudu:  
30-250 A  
Zatěžovatele při 40°C:  
190 A (100%)  
210 A (60%)

Rozsah svař. proudu:  
50-350 A  
Zatěžovatele při 40°C:  
240 A (100%)  
280 A (60%)

Další nové modely a akční sety naleznete uvnitř letáku.

### KITin 2040 MIG / MIG EURO

Přenosný jednofázový inverterový  
MIG/MAG stroj ve variantě s pev-  
ným hořákem a zemním kabelem  
nebo s eurokonektory (u varianty  
EURO není hořák součástí balení).



**13.990,-**

Rozsah svař. proudu:  
20-150 A (CO<sub>2</sub>)  
Zatěžovatele:  
100 A (100%), 120 A (60%)  
Rozměry:  
470x200x310 mm

„CÉOČKO“

Uvnitř stroje prostor pro cívkou (Ø až 200 mm) s drátem.

### KIT 205 STANDARD

4 kladkový posuv

Kompaktní MIG/MAG stroj pro lehkou  
a středně těžkou strojírenskou výrobu.



**15.999,-**

Rozsah svař. proudu:  
40-190 A  
Zatěžovatele při 40°C:  
80 A (100%), 95 A (60%)  
Rozměry:  
790x485x660 mm

snížení ceny za 2-kladku o 600,-

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: Kutil 149 - 5494 Kč, KITin 150 TIG LA - 7852 Kč, KITin 320 MMA - 37182 Kč, KITin 320 HF - 40788 Kč, KITin 320 MIG Synergic - 46135 Kč, KIT 2200 - 17988 Kč, KIT 3000 - 23880 Kč, KIT 4100 - 38388 Kč, KITin 2040 MIG / MIG EURO - 16788 Kč, KITin 205 Standard - 19199 Kč.

# NOVÁ ŘADA STROJŮ S VYLEPŠENÝMI PARAMETRY A DESIGNEM

U VŠECH STROJŮ NOVÉ ŘADY

4 kladkový  
posuv

## KIT 2200

set KIT 2200 + hořák KTR 15 + ventil + maska

## KIT 2400

set KIT 2400 + hořák KTR 15 + ventil + maska

## KIT 3000

set KIT 3000 + hořák KTR 25 + ventil + maska

## KIT 3500

set KIT 3500 + hořák KTR 25 + ventil + maska

## KIT 4100

set KIT 4100 + hořák KTR 36 + ventil + maska

## KIT 4000 W

set KIT 4000 W + hořák KTR 401 + ventil + maska

## KIT 5000 W

set KIT 5000 W + hořák KTR 501 + ventil + maska

## KIT 4000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m

set KIT 4000 WS + hořák KTR 401 + ventil + maska

## KIT 5000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m

set KIT 5000 WS + hořák KTR 501 + ventil + maska

14 990,-

17 401,-

17 990,-

20 653,-

19 900,-

22 173,-

25 990,-

29 847,-

31 990,-

36 276,-

48 990,-

55 419,-

55 990,-

62 419,-

61 414,-

67 843,-

65 700,-

72 129,-

KITin 270 MMA

KITin 220 HF

KITin 270 HF

KITin 220 MIG SYNER.

KITin 270 MIG SYNER.

25 754,-

27 908,-

27 990,-

29 990,-

36 494,-

36 908,-



Příslušenství v setech:

- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska 700S
- redukční ventil Micro MEI

# KLASICKÁ ŘADA STROJŮ KÜHTREIBER ZA JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENY

KIT 205 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj

15 999,-

set KIT 205 ST. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv

16 491,-

KIT 225 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj

18 232,-

set KIT 225 ST. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv

20 519,-

KIT 309 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj

20 070,-

set KIT 309 ST. + hořák KTR 25 + ventil + 4-klad. posuv

21 039,-

KIT 309 PROCESSOR 2-klad. posuv, samostatný stroj

21 805,-

set KIT 309 PROC. + hořák KTR 25 + maska + ventil

24 407,-

KIT 305 PROCESSOR samostatný stroj

25 253,-

set KIT 305 PROC. + hořák KTR 25 + maska + ventil

27 495,-

KIT 405 PROCESSOR samostatný stroj

31 564,-

set KIT 405 PROC. + hořák KTR 36 + maska + ventil

34 091,-

KIT 400 W PROCESSOR

48 417,-

KIT 500 W PROCESSOR

54 887,-

KIT 400 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m 60 757,-

KIT 500 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m 64 817,-

Příslušenství v setech:

- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska 700S
- redukční ventil Micro MEI



snížení ceny za 2-kladku o 600,-

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: KITin 220 MIG Synergic - 43793 Kč, KITin 270 MIG Synergic - 44290 Kč, KITin 220 HF - 33588 Kč, KITin 270 HF - 35988 Kč, KITin 320 HF - 40788 Kč, KITin 220 MMA - 30905 Kč, KITin 270 MMA - 35335 Kč, KITin 320 MMA - 40874 Kč, KIT 2200 - 17988 Kč, KIT 2200 SET - 20881 Kč, KIT 2400 - 21588 Kč, KIT 2400 SET - 24784 Kč, KIT 3000 - 23880 Kč, KIT 3000 SET - 26608 Kč, KIT 3500 - 31188 Kč, KIT 3500 SET - 35816 Kč, KIT 4100 - 38388 Kč, KIT 4100 SET - 43531 Kč, KIT 4000 W - 58788 Kč, KIT 4000 W SET - 66503 Kč, KIT 5000 W - 67188 Kč, KIT 5000 W SET - 74903 Kč, KIT 4000 WS - 73697 Kč, KIT 4000 WS SET - 81412 Kč, KIT 5000 WS - 78840 Kč, KIT 5000 WS SET - 86555 Kč, KIT 205 - 19199 Kč, KIT 205 SET - 19789 Kč, KIT 225 - 21878 Kč, KIT 225 SET - 24623 Kč, KIT 309 STANDARD - 24084 Kč, KIT 309 STANDARD SET - 25247 Kč, KIT 309 PROCESSOR - 26166 Kč, KIT 309 PROCESSOR SET - 32994 Kč, KIT 305 - 30304 Kč, KIT 305 SET - 32994 Kč, KIT 405 - 37877 Kč, KIT 405 SET - 40909 Kč, KIT 400 W PROCESSOR - 58100 Kč, KIT 500 W PROCESSOR - 65864 Kč, KIT 400 WS PROCESSOR komplet - 72908 Kč, KIT 500 WS PROCESSOR komplet - 77780 Kč.

# JEDNOFÁZOVÉ SVAŘOVACÍ INVERTORY KÜHTREIBER



**KITin 1500 HF** samostatný stroj **13 895,-**

KITin 1500 HF + hořák + kabely + ventil (set I) **17 391,-**

**KITin 1700 HF** samostatný stroj **16 000,-**

KITin 1700 HF + hořák + kabely + ventil (set I) **19 433,-**

**KITin 1900 HF** samostatný stroj **19 158,-**

KITin 1900 HF + hořák + kabely + ventil (set I) **22 497,-**

**KITin 150 TIG LA** samostatný stroj **6 543,-**

KITin 150 TIG LA + kabely 3 m (set II) **7 375,-**

KITin 150 TIG LA + kabely 3 m + maska (set III) **9 112,-**

**KITin 170 TIG LA** samostatný stroj **7 998,-**

KITin 170 TIG LA + kabely 3 m (set II) **8 831,-**

KITin 170 TIG LA + kabely 3 m + maska (set III) **10 568,-**



**KITin 165** samostatný stroj **6 446,-**

KITin 165 + kabely 3 m (set II) **7 154,-**

KITin 165 + kabely 3 m + maska (set III) **8 986,-**

**KITin 190** samostatný stroj **8 988,-**

KITin 190 + kabely 3 m (set II) **9 886,-**

KITin 190 + kabely 3 m + maska (set III) **11 623,-**

**KITin 150** samostatný stroj **6 472,-**

KITin 150 + kabely 3 m (set II) **7 305,-**

KITin 150 + kabely 3 m + maska (set III) **9 042,-**

**KITin 170** samostatný stroj **7 928,-**

KITin 170 + kabely 3 m (set II) **8 760,-**

KITin 170 + kabely 3 m + maska (set III) **10 497,-**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM ZA DOTOVANÉ CENY



**SVAŘOVACÍ HOŘÁK MIG/MAG**  
délka 3 m

**KTR 15**  
obj. č. - 3M01501003101 **1 573,-**

**KTR 25**  
obj. č. - 3M02501003101 **1 828,-**

**KTR 36**  
obj. č. - 3M03601003101 **2 686,-**

**KTR 410**  
obj. č. - 3M40103003101 **4 637,-**

**KTR 510**  
obj. č. - 3M50103003101 **4 909,-**

**SVAŘOVACÍ HOŘÁK TIG**  
délka 4 m

**SR 17V 10-25**  
obj. č. - T25003504400 **1 913,-**

**SR 17 35-50**  
obj. č. - T20013504540 **2 431,-**

**REDUKČNÍ VENTILY Ar**  
2 manometry

**MICRO MEI**  
obj. č. - 25590 **627,-**

**MEI**  
obj. č. - 25500 **1 053,-**

**SVAŘOVACÍ KABELY**  
délka 3 m

**16 mm<sup>2</sup> 10-25**  
obj. č. - 10102 **935,-**

**25 mm<sup>2</sup> 10-25**  
obj. č. - 10402 **1 144,-**

**25 mm<sup>2</sup> 35-50**  
obj. č. - 10201 **1 199,-**

**PRODLUŽOVACÍ SÍŤOVÉ KABELY**  
k invertorům, průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

**DÉLKA 25 m**  
obj. č. - 33019 **1 738,-**

**DÉLKA 40 m**  
obj. č. - 33020 **2 488,-**

**DÉLKA 50 m**  
obj. č. - 33021 **2 988,-**

**PLASTOVÝ KUFR**  
na inverter s příslušenstvím

**KUFR pro 145-170**  
obj. č. - kufr145.165 **500,-**

**KUFR pro HF a 190**  
obj. č. - kufrhf **874,-**

**MIG KLEŠTĚ**  
víceúčelové

**KLEŠTĚ**  
obj. č. - 014220001 **271,-**

**SAMOZATMÍVACÍ MASKA**  
Kühtreiber 700S

**MASKA**  
obj. č. - 005850001 **1 700,-**

**PROPOJOVACÍ KABEL**  
zdroj - podavač, processor, W

**DÉLKA 2 m**  
obj. č. - 10690 **2 080,-**

**DÉLKA 5 m**  
obj. č. - 10672 **5 970,-**

**DÉLKA 10 m**  
obj. č. - 10673 **10 400,-**



**Vozík transportní K7100 5000,-**  
pro stroje řady KITin 220/270/320 MMA/HF/MIG, vodní chlazení, rozvaděč a plynovou láhev; rozebíratelné uchycení přepravovaných komponent pro bezpečnou manipulaci.

**K5150W 14 520,-**  
kompaktní kapalinový chladič systém, 0,85 kW, 0,4 MPa



**Zdroj 8700,- ohřevu/rozvaděč**  
zdroj ohřevu plynu a rozvaděč (1x 230 V, 1x 380 V), hlavní vypínač a vypínač ohřevu.



**Vozík transportní K7102 4500,-**  
pro stroj KITin 2040 MIG / EURO, plastové pouzdro na 15 kg cívkou drátu, držák pro plynovou láhev.



**Zdroj 2455,- ohřevu plynu**  
možnost připevnění na vozík



**Vozík transportní K7101 8500,-**  
pro KITin 220-320 MMA/HF/MIG, zdroj ohřevu plynu a plynovou láhev.



Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 20%. Ceny s DPH: KITin 1500 HF - 16674 Kč, KITin 1500 HF set I - 20869 Kč, KITin 1700 HF - 19200 Kč, KITin 1700 HF set I - 23320 Kč, KITin 1900 HF - 22990 Kč, KITin 1900 HF set I - 26996 Kč, KITin 150TIG LA - 7852 Kč, KITin 150TIG LA set II - 8850 Kč, KITin 150TIG LA set III - 10850 Kč, KITin 170TIG LA - 9598 Kč, KITin 170TIG LA set II - 10597 Kč, KITin 170TIG LA set III - 12682 Kč, KITin 165 - 7735 Kč, KITin 165 set II - 8585 Kč, KITin 165 set III - 10783 Kč, KITin 190 - 10786 Kč, KITin 190 set II - 11863 Kč, KITin 190 set III - 13948 Kč, KITin 150 - 7766 Kč, KITin 150 set II - 8766 Kč, KITin 150 set III - 10934 Kč, KITin 170 - 9514 Kč, KITin 170 set II - 10512 Kč, KITin 170 set III - 12596 Kč, Hořák KTR 15 - 1888 Kč, Hořák KTR 25 - 2194 Kč, Hořák KTR 36 - 3223 Kč, Hořák KTR 410 - 5564 Kč, Hořák KTR 510 - 5891 Kč, Propojovací kabel 2 m - 2496 Kč, Propojovací kabel 5 m - 7164 Kč, Propojovací kabel 10 m - 12480 Kč, Kleště - 325 Kč, Hořák SR 17V - 2296 Kč, Hořák SR 17 - 2917 Kč, Kufr 145-170 - 600 Kč, Kufr HF-190 - 1049 Kč, Ventil MEI - 1264 Kč, Ventil Micro MEI - 752 Kč, Prodluž. kabel 25 m - 2086 Kč, Prodluž. kabel 40 m - 2986 Kč, Prodluž. kabel 50 m - 3586 Kč, Maska 2040 Kč, Kabely 16 mm 10-25 - 1122 Kč, Kabely 25 mm 10-25 - 1373 Kč, Kabely 25 mm 35-50 - 1439 Kč, Vozík K7100 - 6000 Kč, Vozík K7102 - 5400 Kč, Vozík K7101 - 4200 Kč, Zdroj ohřevu - 2946 Kč, Zdroj ohřevu s rozvaděčem - 4440 Kč, Chlazení K5150W - 17424 Kč.



vzduchem chlazený  
hořák v ceně



TIG 200 AC/DC P **33 900,-**  
TIG 315 AC/DC P **58 900,-**

Vodní chlazení K315W **14 520,-**  
Vozík **5 000,-**  
Dálkové ovládání - pedál **2 499,-**

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	205 Standard	225 Standard	305 Processor	309 Stand./Proc.	405 Processor	400 W Processor	500 W Processor	400 WS Processor	500 WS Processor
Objednáč číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50585
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Napětí na prázdko [V]	19-39	19-34	17-38	17,7-39,2	18-40	18-40	20-50	18-40	20-50
Zatěžovatel 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zatěžovatel 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Zatěžovatel [A]	190/15%	195/25%	280/30%	250/30%	350/30%	350/35%	450/45%	350/30%	450/30%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	5 / 3,4	6,8 / 4,6	12,3 / 8,6	9,5 / 6,6	15,3 / 10,6	15,3/10,6	25/17,3	15,3/10,6	25/17,3
Vinutí	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Počet reg. stupňů	10	10	20	10	40	40	40	40	40
Posuv drátu	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0-1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5-20	0,5-20	0,5-20	0,5-20
Krytí	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Rozměry [mm]	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnost [kg]	52	62	98	88	104	141	151	137	173

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	2040 MIG/EURO	220 MMA plech/plast	270 MMA plech/plast	320 MMA plech/plast	220 HF plech/plast	270 HF plech/plast	320 HF plech/plast	220 MIG plech/plast	270 MIG plech/plast	320 MIG plech/syner.
Objednáč číslo	51064/51147	50987/pl220mma	50986/pl270mma	50919/51140	50999/pl220hf	51000/pl270hf	50963/51141	50995/pl220mig	50996/pl270mig	50531/51139
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Jištění [A]	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel (40 °C) 100% [A]	100	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel (40 °C) [A]	120 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastavitelný proud [A]	20-150	10-200	10-250	10-300	10-200	10-250	10-300	20-200	20-250	20-300
Nastavitelné svař. napětí [V]	15-21,5	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximální proud [A]	150 (CO <sub>2</sub> ), 170 (CO <sub>2</sub> +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud [A]	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Napětí na prázdko [V]	22-31	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Průměr elektrod/drátu [mm]	0,6-1,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Připojení svař. kabelů	pevně	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnost [kg]	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	KUTIL	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	TIG 200 AC/DC P	TIG 315 AC/DC P
Objednáč číslo	50994	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	TIG200AC/DC	TIG315AC/DC
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	20	16	20	16	16	20	25	25
Rozsah svař. proudu [A]	10-150	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200	10-315
Zatěžovatel 100% [A]	90	95	110	125	125	95	95	110	155	244
Zatěžovatel 60% [A]	110	120	150	140	140	120	120	150	200	315
Zatěžovatel při max. I [%]	45	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	19/4,3	16/3,6	20/4,7	19/4,3	19/4,3	16/3,6	16/3,6	20/4,7	20/4,5	13,5/8,9
Napětí na prázdko [V]	88	88	88	88	88	88	88	88	56	45
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 21	IP 21
Rozměr připojení svař. kabelů	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	310x143x220	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320	700x460x415
Hmotnost [kg]	5,5	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20	37

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	2200 Standard	2400 Standard	3000 Standard	3500 Standard	4100 Standard	4000W / WS Standard	5000W / WS Standard
Objednáč číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51187	51150/51191
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-215	30-250	30-280	50-350	50-350	50-450
Napětí na prázdko [V]	19,0-40	20-36,5	17,7-39,2	19,2-41,9	22,0-51,0	22,0-51,0	18,8-61,2/18,0-62,0
Zatěžovatel 100% [A]	135 (při 40°C)	170 (při 40°C)	190 (při 40°C)	235 (při 40°C)	240 (při 40°C)	240 (při 40°C)	310 (při 40°C)
Zatěžovatel 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Zatěžovatel [A]	190 / 30%	215 / 40%	250 / 45%	280 / 40%	350 / 35%	350 / 35%	450 / 35%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	7,3/5,3	10,5/6,7	9,6/7	14,8/10,6	17,3/12,8	17,3/12,8	30/21,6
Vinutí	Cu	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
Počet reg. stupňů	10	10	10	20	40	40	40
Posuv drátu	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8-1,0	1,0-1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25
Krytí	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Rozměry [mm]	878x486x635	878x486x635	883x510x871	883x510x871	883x510x871	933x688x917 940x680x850	933x688x917 940x680x850

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: TIG 200 AC/DC - 40680 Kč, TIG 315 AC/DC - 70680 Kč, Vodní chlaz. K315W - 17424 Kč, Vozík - 6000 Kč, Pedál - 2999 Kč.

Ake platí do 31. prosince 2011 nebo do vyprodání zásob. Pro více informací kontaktujte regionální prodejce Kührtreiber nebo nás na čísle +420 568 851 120, na emailové adrese objednavky@kuehrtreiber.cz nebo navštivte internetové stránky www.kuehrtreiber.cz. Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Obrázky jsou ilustrační. Vyhrazueme si právo na změny.

Váš prodejce: